



The New  
**FIGHTER**  
Professional for Professional



**FM65FSL**  
240PS | 4x2


Andalan Bisnis Sejati



MODEL		<b>FM65FSL</b>	
Penggerak		4x2	
DIMENSI			
Jarak Sumbu Roda	Satuan	mm	6.080
Panjang Keseluruhan	mm		10.545
Lebar Keseluruhan	mm		2.455
Tinggi Keseluruhan	mm		2.695
Jarak roda depan kiri-kanan	mm		1.925
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm		1.845
BERAT			
Berat chassis termasuk kabin	kg		5.070
Depan	kg		3.050
Belakang	kg		2.220
Max G.V.W	kg		16.000
Depan	kg		6.000
Belakang	kg		10.000
KEMAMPUAN			
Kecepatan Maksimum	km/jam		92
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%		41
Radius putar minimum	m		10
MESIN			
Model		6M60	
Tipe		4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine	
Diameter X Langkah	mm		118x115
Isi Silinder	cc		7.545
Daya Maksimum	PS/rpm		240/2.600
Torsi Maksimum	Kgm/rpm		70/1.400
TRANSMISI			
Model		M856	
Tipe		6 gigi maju dan 1 gigi mundur	
Perbandingan gigi		7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0.894 Mundur 6.849	
Perbandingan gigi akhir		6.666	
Tipe Kopling		single dry plate with air pressure assistance	
KEMUDI			
Tipe		Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock	
SUSPENSI			
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers	
Belakang		Laminated leaf springs	
REM			
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda	
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft	
Rem pembantu		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)	
BAN DAN RODA			
Ban Depan		Tunggal, 10.00-20-16PR	
Ban Belakang		Ganda, 10.00-20-16PR	
SISTEM LISTRIK			
Tegangan	Volt		24
KAPASITAS BAHAN BAKAR			
Tangki	liter		200
KABIN PENGEMUDI			
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## Dimensi Kendaraan



## Performa



**240PS**  
Common Rail

### Chassis Panjang & Kuat

Kokoh untuk menopang lebih banyak muatan, didesain tebal dan tanpa sambungan dengan posisi kelingan / rivet di sisi samping untuk meningkatkan daya tahan chassis dan memudahkan pemasangan Rear Body.



### MESIN 6M60

Dengan tenaga 240 PS menggunakan sistem Common Rail yang dikontrol oleh Electronic Control Unit (ECU).

## Keamanan & Kenyamanan



### Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas, dilengkapi air suspension pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak dan kemiringan sudutnya serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.



### Kabin Modern & Rigid

Rigid kabin yang dirancang dengan penampilan yang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



## Fitur Pelengkap

### Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



### Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (67°)

### Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

## TELEMATIC SYSTEM



### Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)



### Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi



### Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan



### Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan



### Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan

### TELEMATIC SYSTEM

